



AEi
Acabados Especiales

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA

BANETT CONDUCTIVO



BANETT

CONDUCTIVE FLOORING

El **piso conductivo** es un recubrimiento especializado que disipa de manera controlada las cargas electrostáticas, protegiendo equipos sensibles y garantizando mayor seguridad. Su alta resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento lo hacen ideal para quirófanos, laboratorios y áreas técnicas.

ESPECIFICACIONES ROLLO

Espesor total: 2 mm

Anchura: 2 m

Longitud: 20 m

Colores disponibles: 19 colores.



Antiestático



Fácil de limpiar



Resistente



Higiénico



Durabilidad

CATÁLAGO DE COLORES **BANETT EN ROLLO**



ROLLO

Conductor/disipador-estático

DESCRIPCIÓN	Especificaciones	Especificaciones
Tamaño	EN430	2.0mm
Anchura del rollo	EN426	2m
Longitud del rollo	EN426	20 m
Resistencia eléctrica (tipo cognitivo)	SJ/T11236-2001	$10^4 < n < 10^6$
Resistencia eléctrica (tipo estático-disipativo)	SJ/T11236-2001	$10^6 < n < 10^9$
Tensión de arranque	SJ/T11236-2001	$ v < 100V$
Decaimiento estático	SJ/T10694-2006	$\geq 2s$
Deslizamiento	DIN51130	R9
Deslizamiento húmedo	EN13893	≥ 0.3
Resistencia al desgaste	SJ/T11236-2001	$\leq 0.02 \text{ g/cm}^2$
Resistencia al fuego	SJ/T11236-2001	FV-0
Fuego	GB8624-2006	Bfl - s1
Producción de humo	GB8624-2006	$\leq 750\%$, min
Toxicidad	G8624-2006	ZA ₃
Emisión de formaldehído	EN717-1	ND
Actividad antimicrobiana	150 22196	Class I
Punzonamiento	EN433	$\leq 0.1\text{mm}$
Estabilidad dimensional	EN434	$\leq 0.4\%$
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Absorción del sonido	EN ISO 0717/2	Apprpx. 2dB
Resistencia a manchas	EN423	Not affected



CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR


< 10 ug/m
ISO 16000



HEALTECH
PERSONALIZABLE

Excelente
ASTM G 21 - 13 & ASTM E 2180-07





CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



contacto@acabadosespeciales.com



www.acabadosespeciales.com



Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



[@acabadosespecial2](https://www.tiktok.com/@acabadosespecial2)



33 3628 8900 / 33 3125 5573