



DECK COMERCIAL

Perfil Compuesto de Plástico Madera. Elaborado con fibras naturales de madera de tala responsable, así como polietileno de alta densidad de origen reciclado.

Forma del perfil consiste de: Interior hueco con canales laterales para su instalación por medio de accesorios.

Dimensiones



Largo: 2.10 mts
Alto: 2.2 cm
Ancho: 13.8 cm

Peso por tabla



5.65 kg

Conversión en m²



1m²=3.45 pzas.

Instalación:

Es necesaria la evaluación de un instalador certificado de Consorcio AEI del área de instalación y verificar si requiere bastidores o no. Consorcio AEI puede coordinar la visita de un instalador. Solicite una cotización.

Accesorios:



Pija y clip negros

Colores:


Nuez



Nogal



Carbón



*Resistencia a la tensión en el punto máximo (Mpa).

5.6

*Resistencia a la tensión en el punto de rotura (Mpa).

5.27

*Módulo de tensión (Mpa).

1348.45

*Resistencia a la flexión en el punto máximo de tensión (Mpa).

16.06

*Resistencia a la flexión en el punto de rotura (Mpa).

13.96

*Módulo de flexión (Mpa).

3830.33

*Resistencia a la compresión en el punto máximo de tensión (Mpa).

6.15

*Resistencia a la compresión en el punto de rotura (Mpa).

5.85