

AEI
Acabados Especiales

Ficha Técnica

Cenefas de PVC

DESCRIPCIÓN

Perfil de remate de PVC utilizado para formar un remate donde el revestimiento del suelo se eleva hasta la pared. Suele utilizarse con una junta de remate o una tapa para cubrir el borde sin rematar del revestimiento de suelo.




Características principales:

- Perfecto acabado visual.
- Fácil mantenimiento y limpieza del pavimento gracias a su ángulo de forma redondeada.
- Crea un ángulo liso bajo el pavimento para una higiene y estanqueidad perfectas.

Suelos compatibles:

- Vinilos homogéneos y heterogéneos en rollos.
- Pavimentos para estancias húmedas en rollos.

Segmentos principales de aplicación:



INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto
Tamaño (mm) PA20 2500 largo x 20 ancho x 20 alto

Peso unitario (g) PA20 180

Embalaje
Piezas por caja 4 (25lm)

Medida de la caja (cm)	Peso de la caja (kg)
PA20 2.07 x 0.09 x 0.085	5.36

Tamaño de la paleta (m)	Peso de la paleta (kg)
PA20 2.1 x 0.8 x 0.8	150

Pedido mínimo 1 caja

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requiere limpieza ni mantenimiento

INSTALACIÓN

- Para colocar detrás del revestimiento del suelo.
- Utilizar un adhesivo acrílico de contacto.
- Corte el perfil a la longitud deseada.
- Calentar el perfil de cala antes de la aplicación si es necesario.
- Extienda el adhesivo en la parte posterior de la moldura con un pincel adecuado.
- Corta las esquinas con la ayuda de una sierra angular o unas tijeras especiales.
- Utilice una imprimación antes de la instalación.

CODIGO DEL ARTÍCULO



GRIS

PA20

SAP Code

EAN Code

1441 000

3423128397581