

LOSETA BANETT

AEI / BANETT cuenta con tecnología nacional patentada para el tratamiento de superficies. El uso y el mantenimiento adecuados del suelo pueden proteger eficazmente su color original, mantener su rendimiento y prolongar su vida útil.

PRECAUCIONES

- La temperatura interior debe controlarse preferentemente entre 20 y 25 grados antes de colocar el suelo. Si la temperatura es demasiado alta, aparecerán burbujas en el suelo. Si es demasiado baja, el suelo se encogerá. Entonces, la línea de soldadura se separará.
- Evite rayar y dañar el suelo con objetos afilados. El área de contacto no debe ser demasiado pequeña al tirar de los objetos pesados. Si es necesario, el suelo debe ser acolchado con tablas de madera y láminas onduladas.
- Las losetas de pvc antiestáticas deben mantenerse limpias después de su instalación y entrega, ya que se contaminan fácilmente. Hay que ponerse zapatos especialmente suaves y de colores firmes tanto para entrar como para salir de las losetas de pvc conductoras. Entrar o salir de la zona del suelo de pvc conductor. Cualquier herramienta de transporte debe ser limpiada antes de entrar.
- No utilice una silla giratoria en la medida de lo posible. Se podría acolchar un cojín protector bajo sus patas para que el suelo no se raye fácilmente.
- Evite que los productos químicos fuertes como el ácido y el álcali corroan el subsuelo. También debe evitarse que se sumerja en agua durante mucho tiempo.
- Las cortinas se pueden utilizar para mantener lejos de la luz solar directa para que la superficie no se decolore o envejezca.
- El amarillamiento o ennegrecimiento de la superficie es generalmente causado por la contaminación o la exposición a alguna sustancia química. El color no se desvanecerá sólo si se mantiene el suelo en base a las precauciones.

MANTENIMIENTO DE RUTINA

Limpieza general:

- Regular-Eliminar todo el polvo y la suciedad con una mopa limpia o una aspiradora.
- Descontaminación--Añadir un detergente neutro y limpiar el suelo con una fregona semihúmeda.
- Tenga en cuenta que el detergente neutro debe utilizarse después de ser diluido en base a las instrucciones.

Limpieza profunda:

- Frecuencia-Limpieza a fondo 2-3 veces al año según la situación del suelo.
- Limpieza - Rocíe una fina capa de detergente neutro en el suelo y frote con un limpiador rotativo. Cuanto más alta sea la velocidad de las revoluciones, mayor será la velocidad de limpieza. Se seguirá girando hasta el acabado deseado. Entonces, se eliminará la suciedad y el agua sobrante. La almohadilla de limpieza debe ser lavada cada vez para asegurar buenos efectos.
- Se sugiere que las manchas se limpien lo antes posible. Se prohíbe quitarlas con un objeto duro a la fuerza. En caso de manchas de agua, aceite, etc., deben ser secadas a tiempo.

ATENCIÓN PREVENTIVA - ALFOMBRA DE ENTRADA

- Alrededor del 80% de la suciedad que hay que limpiar procede del exterior.
- Y el 90% de esa suciedad puede evitarse utilizando una alfombra de entrada eficaz y correctamente dimensionada.
- Cuanto menos suciedad entre por la entrada, menor será la necesidad de mantenimiento.
- El caucho deja manchas indelebles en los suelos de vinilo. No utilice alfombras con soporte de goma. Sustituya los pies