

# DAKOTA PREMIUM

AEI / DAKOTA PREMIUM incorpora un refuerzo de poliuretano y ofrece una durabilidad extrema, así como una resistencia superior al desgaste, los arañazos, las manchas y la abrasión.

Esta protección garantiza una reducción significativa de la intensidad del mantenimiento y de los costes globales de limpieza. Las siguientes instrucciones de mantenimiento están diseñadas para maximizar los beneficios del PUR+, lo que se traduce en menores costes de mantenimiento, sin comprometer el aspecto a largo plazo de su suelo.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Limpie el suelo con regularidad, ya que es más rentable e higiénico que una limpieza ocasional a fondo.
- Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de dosificación.
- Limpie inmediatamente la grasa y el aceite derramado, ya que pueden dañar la superficie.
- Los suelos resilientes se dañan con los disolventes.
- Las ruedas de goma negra y las patas de goma pueden decolorar el suelo. Todas las patas de las sillas y mesas deben tener protectores de suelo de buena calidad. Los protectores de fieltro no se recomiendan en interiores comerciales. Es preferible el plástico duro.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.

## LIMPIEZA INICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Siempre se realiza una limpieza inicial de la obra antes de utilizar el nuevo suelo. Proteja siempre el suelo con tableros duros o similares durante el periodo de construcción.

- Retire todos los restos sueltos.
- Asegúrese de que se eliminan todos los restos de adhesivo de la superficie del suelo.
- Barrer con una fregona o aspirar para eliminar el polvo y la arena.
- Pase una fregona húmeda con un detergente neutro.
- Si es necesario, lustre en seco con una máquina rotativa de 1000 rpm o más equipada con una almohadilla limpia adecuada.

## ATENCIÓN PREVENTIVA - ALFOMBRA DE ENTRADA

- Alrededor del 80% de la suciedad que hay que limpiar procede del exterior.
- Y el 90% de esa suciedad puede evitarse utilizando una alfombra de entrada eficaz y correctamente dimensionada.
- Cuanto menos suciedad entre por la entrada, menor será la necesidad de mantenimiento.
- El caucho deja manchas indelebles en los suelos de vinilo: no utilice felpudos con soporte de caucho y sustituya los pies tubulares de los muebles por los de PVC o poliamida.

## MANTENIMIENTO RUTINARIO \*Advertencia : Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de dosificación\*

### DIARIO

- Barrer con una mopa o aspirar para eliminar el polvo y la suciedad suelta.
- Si es necesario, pase una fregona para eliminar las marcas más resistentes, con un limpiador neutro.

### SEMANAL

- Evaluar el aspecto del suelo. Realice lo siguiente según sea necesario.
- Lijar ligeramente - pulir en seco con una máquina rotativa de 1000 rpm o más equipada con una almohadilla limpia adecuada.

### PERIÓDICAMENTE

- Evalúe el aspecto del suelo. Si el suelo tiene suciedad acumulada, frote a máquina con una fregadora (aprox. 165rpm) provista de una almohadilla de limpieza adecuada, utilizando un detergente neutro o alcalino, según corresponda.
- Aclarar bien y dejar secar.
- Pulir en seco para restaurar el acabado.