

## COLORBURST ALFOMBRA MODULAR

### ESPECIFICACIONES

| Estilo                   | Echo Tile 7055T<br>Echo Plank 7055P    | Colorburst Tile 7049T<br>Colorburst Plank 7049P |
|--------------------------|--|---|
| Construcción             | Bucle del patrón                       | Nivel de bucle                                  |
| Respaldo                 | Nexus® Modular                         | Nexus® Modular                                  |
| Metodo de teñido         | Teñido por disolución                  | Teñido por disolución                           |
| Tipo de fibra            | 98% APEX® SDP /<br>2% Encore® SD Nylon | Encore® SD Nylon                                |
| Peso facial              | 16 oz                                  | 15 oz   |
| Densidad de la pila      | 7958                                   | 5482  |
| Espesor final de la pila | 0.076"                                 | 0.008"  |
| Repetición del patrón    | N / A                                  | N / A   |
| Calibre                  | 1 / 12                                 | 1 / 12  |
| Tamaño del producto      | 24" X 24" (Tile)<br>12" x 48" (Plank)  | 24" X 24" (Tile)<br>12" x 48" (Plank)           |
| Alquitrán                | 3.0                                    | 2.5   |

### PRUEBAS

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Panel radiante         | Clase I (ASTM E-648)   | Clase I (ASTM E-648)   |
| Densidad del humo      | < 450 (ASTM E-662)   | < 450 (ASTM E-662)   |
| Control de estática    | < 3.5 kv (AATCC-134)   | < 3.5 kv (AATCC-134)   |
| Cumplimiento de la ADA | Cumple con las normas de la ADA cuando se instala de acuerdo con las guías de la ADA y pentz comercial | Cumple con las normas de la ADA cuando se instala de acuerdo con las guías de la ADA y pentz comercial |


### CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

|                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Calidad del aire en el interior | GLP2526 | GLP9716 |
|---------------------------------|---------|---------|

### INSTALACIÓN RECOMENDADA



Cuarto de vuelta




Ladrillo



Monolítico



No direccional



Sillar



Espiga

### ADHESIVOS RECOMENDADOS

Commercialon® Adhesivo modular  
Commercialon® Lenguetas

### GARANTÍAS

- Rendimiento de por vida para el desgaste.
- Rendimiento de la fibra de por vida para la estática.
- Eliminación de manchas de por vida.
- Resistencia del color a la luz y a los contaminantes atmosféricos de por vida.
- Durabilidad de la fibra de por vida.