

LIDER'Z VOCH

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

ADHESIVO DE CONTACTO, SOLUCION VISCOSA DE COLOR AMBAR MIEL, OLOR PENETRANTE ELABORADO CON UN Estricto CONTROL DE CALIDAD, LISTO PARA USARSE, SU PELICULA ES FLEXIBLE E IMPERMEABLE CON UNA EXCELENTE RESISTENCIA Y SECADO RAPIDO.

USOS:

FORMULADO PARA EL PROCESO DE MONTADO EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO, RECOMENDADO CUANDO SE REQUIERE EXCELENTE ADHERENCIA Y SECADO RAPIDO, APARIENCIA DE LA PELICULA LIGERAMENTE AMBAR NO MANCHA, ELASTICA RESISTENCIA AL AGUA, ACEITE Y GRASAS, CON MUY BUENA ADHESION A: PIEL NATURAL, CARTON, CUERO RECUPERADO, CARNAZA, FIBRA, ALGODÓN ASI COMO EL FORRADO DE TACONES.

PROPIEDADES:

TIEMPO DE SECADO	140 SEGUNDOS
TIEMPO ABIERTO	32 HRS.
VISCOSIDAD A 25° C COPA FORD No. 4	64 – 74 SEG.
COLOR	AMBAR MIEL
SOLIDOS	24% + 1%
TEM. ACTV.	48 – 55° C
DENSIDAD A 25 °C	.826 GRS/CC
RESISTENCIA	21 – 24 LBS.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

VIDA UTIL DE 6 MESES SI SE CONSERVA EN SU ENVASE ORIGINAL.

ALMACENAJE: SE RECOMIENDA MANTENER TAPADO, EN LUGAR FRESCO Y LIBRE DE HUMEDAD.

CONTIENE SUSTANCIAS TOXICAS POR LO QUE SU INHALACION PROLONGADA O REITERADA, PUEDEN ORIGINAR GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

MANEJESE CON CUIDADO ES UN PRODUCTO VOLATIL E INFLAMABLE.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EN CASO DE INTOXICACION, DE INMEDIATO ACUDA A UN CENTRO MEDICO.

EL USO DE ESTE ADHESIVO SE PUEDE CONSIDERAR CORRECTO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES, NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NO PODER CONTROLAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A PEGAR Y LA APLICACIÓN O USO DEL ADHESIVO.

CONSORCIO AEI

Capomo 1, Las Amapas, C.P. 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jal.

TELEFONO (33) 3125 5573

www.acabadosespeciales.com.mx