



Equipo de mantenimiento en húmedo

España no abrasiva



Equipo de lavado manual

Mopa o gamuza de microfibra de un solo uso

Limpie el suelo con regularidad, ya que resulta más rentable e higiénico que una limpieza a fondo ocasional.

Siga siempre atentamente las instrucciones de dosificación.

*Limpie inmediatamente la grasa y el aceite derramados, ya que pueden dañar la superficie.
Los disolventes dañan los suelos elásticos.*

Las ruedas y patas de goma de color negro pueden decolorar el suelo.

Todas las patas de sillas y mesas deben tener protectores de suelo de buena calidad. Las almohadillas de fieltro no se recomiendan en interiores comerciales. Es preferible el plástico duro.

Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.

1. Cuidado preventivo - Alfombra de entrada

*Alrededor del 80% de la suciedad que hay que limpiar procede del exterior.
Y el 90% de esa suciedad puede evitarse utilizando una alfombra de entrada eficaz y correctamente dimensionada.*

Cuanta menos suciedad entre por la entrada, menor será la necesidad de mantenimiento.

El caucho deja manchas indelebles en los suelos de vinilo: no utilice felpudos con soporte de caucho y sustituya las patas tubulares de los muebles por otras de PVC o poliamida.

2. Mantenimiento rutinario

Diariamente: Barrer con mopa o aspirar para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Si es necesario, pase una fregona neutra para eliminar las manchas más resistentes.

Semanalmente: Evalúe el aspecto del suelo. Realice lo siguiente según sea necesario. Raspado ligero - lustre en seco con una máquina rotativa de 1000 rpm o más equipada con una almohadilla limpia adecuada.

Periódicamente: Evalúe el aspecto del suelo. Si el suelo presenta suciedad acumulada, friéguelo a máquina con una fregadora secadora (aprox. 165 rpm) equipada con una almohadilla limpia adecuada, utilizando un detergente neutro o alcalino, según proceda.
Aclarar a fondo y dejar secar. Lustre en seco para restaurar el acabado.